

ADHEZNÍ MAZIVO MPT TECH™ ADHÉZNÍ MAZIVO

Průsvítivé vysoké adhezivní mazivo s odolností i proti tlakové a výšiměnou přílohou.

Mazivo má dlouhodobý mazací efekt se širokým průmyslovým použitím v teplotním rozsahu od -30 °C do +200 °C.

Předností je transparentní barva, čímž se zabrání viditelnosti nanesené vrstvy maziva. Optimalizováno pro zajištění mazání i těžko přístupných míst.

Oblasti použití:

Mazání řetězů (i na O-řetěz), ozubená kola, mazivo na lankách, vřetena, cylindry a jiné pohonné agregáty, ložiska, válce, na závěsy dveří a kloubové závěsy, na pružící jednotky, zátky, padáky, posuvné střešky, kluzné ložiska bowdeny, těsnicí antény atp.

Vlastnosti produktu:

Nebyť je vysoká příloha a tloušťka mazací vrstvy, obsahuje aditivní složky proti korozi, opotřebení a otěru, dobré vlastnosti při vysokém tlakovém namáhání, velmi dobrá adheze, výborná penetrační schopnost, odolnost vůči silným nárazům a zásadám, voděodolnost.

Zpracování a ošetření podkladu:

Podklad by měl být suchý, bez prachu, staré mazivo by mělo být odstraněno. Nádobu silně protřepat (minimálně 2 min). Ze vzdálenosti cca. 20 – 30 cm nastříkat.



Technické údaje

Balení:	Aerosol FE dóza 400 ml
Barva:	Průhledný
Vůně:	Ropný produkt
Teplotní odolnost:	Od -30 °C až do +200 °C
Pohonná látka:	Propan
Hlavní složka:	Syntetická a minerální olej
Skladování:	Od +5 °C do +35 °C, chránit před přímým slunečním zářením, nevystavovat teplotám nad 50 °C
Skladovací doba:	5 let od data výroby
Teplotní odolnost při přepravě:	-15 °C

