

## GRAFITOVÝ SPREJ MPT TECH™ GRAFITOVÝ SPREJ

Rychleschnoucí mazivo s vysokým podílem grafitového prášku, s dlouhodobým mazacím efektem, s dobrou přilnavostí a odolností vůči vysokým teplotám. Grafitový sprej účinně zabraňuje vrzání a pískání, zabraňuje připečení šroubových spojení a zabraňuje korozi.

### Oblasti použití:

Grafitový sprej je užitečný pomocník s použitím na výrazně zatížené části. automobilový průmysl, hřídele, pouzdra, řídicí části, zámky, závěsy, nápravy a kabelové spoje, strojírenská výroba, šroubování, kluzná spojení, příruby, výroba trubek a trubkového připojení, údržba zbraní a mnohé jiné oblasti.

### Vlastnosti produktu:

Vhodné pro teplotní rozmezí od -35°C do +450°C, chrání proti připečení, zabraňuje vzniku rzi, odolný vůči vysokému tlaku, stálý vůči slané vodě.

### Zpracování, ošetření podkladu a použití:

Podklad by měl být suchý a čistý bez prachu, staré zbytky maziva by měly být odstraněny. Nádobu silně protřepete a to minimálně 2 min. od slyšitelného pohybu kuliček k míchání. Cíleně nastříkejte ze vzdálenosti cca. 20 - 25 cm. Přebytečný materiál odstraňte hadrem.



### Technické údaje

Balení:	Aerosol FE dóza 400 ml
Barva:	Černá
Vůně:	Po acetonovém rozpouštědle
Hustota:	0,875 g/cm <sup>3</sup>
Hlavní složka:	Grafitový prach
Skladování:	Od + 5°C do + 35°C, chránit před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám nad 50°C
Skladovatelnost:	5 let od data výroby
Teplotná odolnost při přepravě:	-15 °C

