

## PTFE/TEFLON SPREJ MPT TECHTM PTFE / TEFLON SPREJ

Je suché teflonové mazivo. Nemastný, bezbarvý, separační, protikorozní mazací prostředek s vysokým obsahem teflonu. Po aplikaci vznikne suchý povlak, který slouží jako kluzný prostředek zabraňující pískání a skřípání. Zároveň redukuje tření a opotřebování na minimum.

### Oblasti použití:

PTFE sprej lze použít všude tam, kde by prostředky obsahující olej nebo silikon negativně ovlivnily mazané povrchy. Např. jako povlak na vodičí lišty a vodičí kolejniče (v dřevozpracujícím průmyslu), jako povlak na skluzná a rolovací zařízení v oblasti transportu, kluzné lišty, v textilním průmyslu, zipy a v průmyslu umělých hmot. Jako separační prostředek na formy v průmyslu umělých hmot, jako mazadlo pro různé kombinace materiálů, jako antiadhezivní prostředek u tekuté pryskyřice, pro odstranění pískání při kontaktu měkkého materiálu s tvrdým (např. guma na sklo), jako impregnace na silně savé materiály atp. Teplotně odolný od -180 do +260 °C.

### Návod k použití:

Podklad by měl být čistý, suchý a zcela odmaštěný. Nádobu silně protřepat. Nanést ze vzdálenosti cca. 20-30 cm rovnoměrně v tenké vrstvě. Cca. 5-10 min nechat vysušit. Skladujte v suchu a chladu. Chraňte před mrazem.



### Technické údaje

Balení:	Aerosol FE dóza 400 ml
Barva:	Transparent
Vůně:	technický benzín
Vydatnost:	cca. 4 m <sup>2</sup> / 1 vrstva, v závislosti na ošetřovaném povrchu
Hustota:	0,934 g/cm <sup>3</sup>
Hlavní složka:	Teflonový prach
Skladování:	Od + 5°C do + 35°C, chránit před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám nad 50 °C
Skladovatelnost:	5 let od data výroby
Teplotná odolnost při přepravě:	-15 °C

