

## ČERNÁ BARVA MATNÁ

### MPT TECH™ ČERNÁ BARVA MATNÁ

je univerzální rychle zasychající lak s dlouhodobou barevnou stálostí, vysokou přilnavostí a krycí schopností. Je odolná proti vnějším povětrnostním vlivům, rzi, poškrábání, úderům kamínků a chemikáliím (včetně oleje, nafty, benzínu). Vhodná pro interiér i exteriér, pro hobby i profi aplikace, k použití na kov, dřevo, keramiku, kámen, beton, sklo a některé plasty.

#### Oblasti použití

Použitelný pro nové lakování a přelakování starých laků. Automobilový dřevařský a strojírenský průmysl, dekorativní práce, na zkrášlení zvětralých povrchů a pod.

#### Vlastnosti produktu

- Vhodné do interiéru i exteriéru
- Vysoká odolnost
- Širokospektrální použití
- Matná barva

#### Návod na použití

Lakované povrchy musí být bez oleje, tuků, prachu a bez volně zachycených částic, bez rzi. Před aplikací pořádně sprej protřepejte (2 min od slyšitelného nárazu míchacích kuliček). Následně aplikujte ze vzdálenosti 20 - 25 cm na podklad křížovým postupem (jedna vrstva visle/jedna vrstva vodorovně). V případě potřeby postup lakování zopakovat. Před druhým lakováním počkejte na zaschnutí 20 - 30 minut.



#### Technické údaje

	UFI: QG10-MONE-N00P-21TX
Balení:	FE dóza 400 ml
Barva:	Černá matná
Zápach:	Acetonový
Vydatnost:	2 – 3 m <sup>2</sup> / 1 vrstva, v závislosti na ošetřovaném povrchu
Konzistence:	Aerosol
Hustota:	0,912g/cm <sup>3</sup>
VOC:	57 %, Hraniční hodnota VOC kat. B(e): 840 g/, Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném na použití: 668 g/l
Skladování:	Od + 5°C do + 35°C, chránit před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám nad 50 °C
Skladovatelnost od data výroby:	5 let
Tepelná odolnost při přepravě:	-15 °C



**RYCHLÉ  
SCHNUTÍ**

**VYSOKÁ  
PŘILNAVOST**



400 ml

Vydatnost  
**2-3 m<sup>2</sup>**  
jedna vrstva

expirace

**60**  
měsíců