

ČISTIČ KONTAKTŮ MPT TECHTM ČISTIČ KONTAKTŮ

Oxidaci rozpouštějící bezbarvá tekutina s antikoročním účinkem. Je určen speciálně k čištění velmi citlivých elektronických a elektrických kontaktů v automobilech, audio soustavách, spínačích, relé, počítačích. Odstraňuje nečistoty, prach, tuk, olej, kondenzát a zbytky tavidla.

Oblasti použití:

Čistič kontaktů ve spreji lze použít všude tam, kde mohou vadné a opotřebované kontakty způsobit problémy, jako Např. automobilová elektrika a elektrotěchніка (rozdělovač, závěsné zásuvky, svíčky, startér, alternátor, svorkovnice, kontakty na pojistkových skříňkách, zásuvkové a šroubové kontakty, desky s plošnými spoji, tiskárny a kopírky, atd.)

Vlastnosti produktu:

Redukuje oxidaci a znečištění, zlepšuje sílu kontaktu, redukuje úbytek napětí, trvanlivě odstraňuje olejové a mastné znečištění, zabraňuje přeskakování jisker, odstraňuje bloudivé proudy, konzervuje, odpuzuje vodu. Nepoškozuje části kovů ani plasty.

Zpracování a ošetření podkladu:

Ošetřované části by měly být zbaveny hrubé špíny. Na silně zoxidovaných kontaktech by měla být tato zoxidovaná vrstva mechanicky odstraněna. Nádoby silně protřepat. Ze vzdálenosti cca. 20 – 30 cm nanést a několik minut nechat působit. Pozor! Nestříkat na části pod elektrickým proudem!



Technické údaje

Balení:

UFI: E160-F07F-V00W-44QC

FE dóza 400 ml

Barva:

Průhledný

Vůně:

Technický benzín a toulén

Konzistence:

Aerosol

Hustota:

0,736 g/cm³

Hlavní složka:

Butylacetát

Skladování:

Od + 5 °C do + 35 °C, chránit před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám nad 50 °C

Skladovatelnost:

5 let od data výroby

Teplotná odolnost při přepravě:

-15 °C

