

LEPIDLO VE SPREJI

MPT TECH™ Lepidlo ve spreji

je univerzálně použitelné lepidlo na bázi umělého kaučuku a více rozpouštědel. Je vhodné lepení velkých ploch papíru, kartonu, kůže, dřeva, textilie, plastových fólií (kromě PE a PP), izolačních materiálů a umělé hmoty. Má velmi dobrou přilnavost na povrchově ošetřené i neošetřené kovy.

Oblasti použití

Používá se k lepení v průmyslu i řemeslech a hobby (auto-motive, oblast reklamy a aranžování, dekoratérství, modelářství, čalounictví apod.) Díky speciálnímu ventilu dosahuje výborného rozprášení při aplikaci.

Vlastnosti

- Výborná rozprašovací schopnost
- Rychlé a okamžité lepení
- Univerzální použití
- Lepí lakované i nelakované kovy
- Odolné o + 80 °C
- Ekonomické
- Na velké plochy
- Výborná přilnavost

Návod na použití

Podklad by měl být suchý, bez prachu a mastnot, staré lepidlo a zbytky materiálu by měly být odstraněny. Před aplikací by měla mít nádoba pokojovou teplotu. Před použitím nádobu silně protřepejte. Následně aplikujte ze vzdálenosti cca. 20 - 30 cm oboustranně (přesná vzdálenost nástřiku závisí na velikosti a druhu lepených částí).

Po nastříkání na části nechat oschnout cca. 8-12 minut, pak lepené části silně přimáčknout k sobě. Doba zaschnutí lepidla závisí na lepeném materiálu. Optimálního výsledku je dosaženo po cca. 24 hodinách. Přebytečné lepidlo lze odstranit pomocí MPT TECH™ Odstraňovač nálepek a lepidla. **Po aplikaci otočte dózu dnem vzhůru a několikrát stiskněte ventil. Zabráníte tím zatvrdnutí lepidla v trysce.**



Technické údaje

UFI: Q300-H0M2-R00R-GKGW

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Balení: | FE dóza 400 ml |
| Barva: | Nažloutlá |
| Konzistence: | Aerosol |
| Hlavní složka: | Umělý kaučuk a rozpouštědla |
| Tepelná odolnost: | Do + 80°C |
| Obsah pevných částic: | Cca. 20% |
| Pohonná látka: | Propan/Butan |
| Skladovatelnost: | 3 roky |



KŮŽE

PAPÍR

DŘEVO

KOREK



expirace
36
měsíců