

VAZELÍNA BÍLÁ

MPT TECH™ Vazelína bílá

je mazadlo na bázi lithium-hydroxystearátu. Díky optimální kombinaci účinných látek přesahuje požadavky DIN 51825 na KF2K mazadlo. Obsahuje aditiva, která zabraňují korozi a oxidaci.

Oblasti použití

Používá se k mazání kluzných, valivých a kloubových ložisek. Také pro mazání šroubů, čepů a vedení, hřídelí s drážkou, výsuvných čepů, závitových vřeten a hladících ploch všeho druhu. Pomáhá při dílčí montáži v průmyslu a řemesle, resp. usnadňuje následnou demontáž.

Vlastnosti

- Vysoká přilnavost
- Dlouhodobý účinek
- Ochrana proti korozi a oxidaci
- Vhodné pro ozubená kola
- S přísadou PTFE (teflonu)
- Tepelná odolnost -50 °C až 120 °C
- Odpovídá VW-Norm TL 778/A
- Brání přiškvaření, stick-slip efektu
- Brání slepení rzi a studeným svárem
- Ekonomická

Návod na použití

Podklad musí být suchý, bez prachu, staré mazadlo odstraněno. Před použitím přípravku protřepávejte 2-3 minuty (tak, aby byl slyšet zvuk míchacích kuliček). Následně aplikujte ze vzdálenosti cca. 20 - 30 cm.



Technické údaje:

UFI: J710-30K7-R006-312R

Balení:

FE dóza 400ml

Barva:

Bíla

Hlavní složka:

Lítium-hydroxystearat, minerální olej a bíle mazivo

Konzistence:


Aerosol

Tepelná odolnost:

Od -50°C , do 120°C, krátkodobě do + 150°C

Vydatnost 400 ml nádoby:

Cca. 3 m²



400ml

expirace
36
měsíců