

## ČISTIČ KLIMATIZACE

### MPT TECH™ Čistič klimatizace

je aktivní čistící pěna, která se používá k čištění klimatizace, rozvodů vzduchu, rekuperace, výparníků, chladicích zařízení a topení. Vyčistí a odstraní mikrobiologické nánosy a plísň v systému klimatizace a zanechává příjemnou svěží vůni. Odstraňuje nepříjemné zápachy vyvolané bakteriemi a plísněmi. Důkladné vyčištění výparníku a následná dezinfekce polymerovým dezinfekčním prostředkem POLYMPT® AIR zaručí zdravý, čistý vzduch a lepší chladicí výkon.

#### Oblasti použití

Používá se k důkladnému čištění klimatizace, topení a rozvodů vzduchu v bytech, rodinných domech, kancelářích, obchodních centrech, hotelích a pod. Je také vhodný pro použití ve zdravotnictví, veterinární oblasti, průmyslu a gastro provozech. Při použití prodlužovacího aplikačního adaptéru výborně čistí klimatizace a výparníky v autech a ostatních dopravních prostředcích.

#### Vlastnosti produktu

- Jednoduchá aplikace
- Úsporné dávkování
- Svěží vůně
- Čistí bez náradí a mechanického čištění
- Odstraňuje plísňe a nánosy mikroorganismů
- Prodlužuje životnost klimatizačního systému

#### Návod na použití

**Budovy, vnitřní jednotky:** Odpojte klimatizaci z elektrické sítě. Otevřete kryt vnitřní jednotky a opatrně vyjměte části filtrační sítě. Filtry a výměník tepla důkladně nastříkejte čistící pěnou. Nechte působit cca 15 minut a otřete papírovou utěrkou nebo hadrem do sucha. Obsahuje-li zařízení i jiné vložky do filtrů (např. plazmový filtr), tyto čistěte vždy podle návodu na údržbu daného zařízení. Filtry, odvod kondenzátu a omyvatelné plastové části doporučujeme po vyčištění a vysušení vydezinfikovat přípravkem POLYMPT® AIR. Ten zajistí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Po dezinfekci vložte zpět filtrační sítka a kryt a zapněte zařízení. Klimatizaci nechte v chodu cca 20 min, aby kondenzovaná pára z výměníku smyla kapalinu, která vznikla z čistící pěny.

V případě extrémně znečištěných vnitřních nebo vnějších jednotek, u kterých je třeba domontovat zařízení, přenechejte čištění na vyškolený a odborný personál.

**Auto:** Před použitím dózu protřepejte a nasadte prodlužovací aplikátor. Čištění klimatizace provádějte při vypnutém motoru. Po odmontování pylových resp. ostatní filtry z rozvodů vzduchu aplikujte na výparník a do rozvodů vzduchu přes výdech v kabině auta. Flexibilní prodlužovací aplikátor zasuňte do výdechů co nehlouběji a postupně souvisle nanášejte a vytahujte směrem ven. Po aplikaci nechte působit cca 20 min. Jedna dóza vystačí na celý systém. Pěna po 20 min klesne a s rozpuštěnými nečistotami opustí systém jako kapalina přes výtok na kondenzovanou vodu. Po zaschnutí nastartujte a nechte motor volně běžet, aby se odpařil i zbytek čistící pěny. Následně doporučujeme celý systém vydezinfikovat přípravkem POLYMPT® AIR. Ten zajistí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Před jízdou při otevřeném autě několikrát zapněte a vypněte topení, aby se všechny rozvody řádně vysušily a odvětraly.



**MPT TECH™ Čistič klimatizace** odstraní nečistoty, prach, usazeniny, plísňe a mikrobiologické nánosy. Pro důkladné hygienické zabezpečení je po vyčištění zapotřebí klimatizace vydezinfikovat **polymerovým dezinfekčním přípravkem POLYMPT® AIR**. Ten zajistí dlouhodobou ochranu zařízení před mikroorganismy (bakterie, viry, plísňe, kvasinky, řasy).



#### Technické údaje

UFI: DV00-20TN-H006-FNRG

Balení:	FE dóza 400ml
Barva:	Bílá
Konzistence:	Pěna
Agresivita k podkladu :	Neagresivní
Skladování:	Od + 5°C do + 25°C, chránit před přímým slunečním zářením
Tepelná odolnost při přepravě:	- 15 °C
Doba použitelnosti:	36 měsíců
Aplikujte ze vzdálenosti:	25 cm
Teplota při aplikaci:	+ 5°C až + 35 °C

aplikace  
**+5/+35°C**

expirace  
**36**  
měsíců

400ml

250mm

**AKTIVNÍ PĚNA**

**IDEÁLNÍ S POLY AIR**