

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI S MoS₂

MPT TECH™ UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI S MoS₂

je maximálně účinný, rychle penetrující olej s mazacím a uvolňujícím účinkem. Je speciálně vyvinut pro průmysl a autodílny s MoS₂. Sulfid molybdenu výrazně snižuje koeficient tření. Je vhodný také jako kontaktní a mazací látka. Díky výbornému kapilárnímu účinku proniká hluboko do mezíprostorů a brání tvorbě nové rzi.

Oblasti použití

Používá se k demontáži rezavých kovových spojení, též k mazání šroubových spojení, vedení a kluzných ploch různých druhů. Slouží jako mazadlo pro bovden, řetězy, kloubové závěsy a další pohyblivé části. Brání vzniku povrchových proudů při kontaktech spínačů a elektrických vypínačů

Vlastnosti

- Maximální kapilární účinek
- Výborně rozpouští rez
- MoS₂ zajišťuje dlouhodobé mazání
- Chrání před oxidací a korozi
- Neagresivní vůči lakům a kovům
- Odstraňuje vrzání a pískání
- Obsahuje aditivum proti korozi
- Zabraňuje zapečení šroubových spojení
- Čistí a promazává, napomáhá údržbě
- Brání vzniku povrchových proudů

Návod na použití

Podklad by měl být očištěn od hrubé špíny, volné části odstranit drátěným kartáčem. Nádoby silně protřepat. Ze vzdálenosti cca. 20 - 30 cm nanášet rezavé části. Nechat působit několik minut a následně uvolnit zoxidované, resp. rezavé díly. U silně zkorodovaných nebo zapečených spojení postup zopakovat.



Technické údaje:

Balení:	FE dóza 400ml
Barva:	Hnědá transparentní
Hlavná složka:	Petrolej, vřetenový olej, MoS ₂ – sulfid molybden
Konzistence:	Aerosol
Pracovní teplota:	Od + 5°C do + 25°C, chránit před přímým slunečním zářením
Teplná odolnost:	-30°C do +60°C
Vydatnost 400 ml nádoby:	Závislá na druhu a povrchu ošetřené části
Zápach:	Charakteristický

UFI: M600-109G-2007-5X2Y



MAŽE

OŠETŘUJE



400ml

UVOLŇUJE
KOROZI

expirace
36
měsíců